



Features

Schutz

Ausgestattet mit Temperatur, Spannung und Stromsensoren für hohen Schutz.

Easy Control

Einfache und leichte Bedienung, geführt durch ein übersichtliches Bedienpanel

Spot Funktion

Spotzeit einstellbar.

- UP/Down Slope 0-10s
- Gas Vor/Nachlaufzeit 0-2s/0-10s
- Zündung HF / Kontakt
- Kühlung Lüfter (AF)
- EN60974-10:2014 + A1:2015
- EN60974-1:2012

Digitale Steuerung, zum einfachen und stufenlosen Einstellen aller Parameter.

UP/Down Kontroller fähig zum bequemen und einfachen Regeln des Schweißstromes.

Das GTAW 160 / 200 ist ein Professioneller Gleichstrom WIG Schweißinverter, es zeichnet sich durch einfache Bedienung und hohe Effizienz aus. Das Gerät ist kompakt und Leicht in der Bauweise und erfüllt die Strengsten EU Standards für Schweißgeräte.

Modell	Netzspannung	Netz-sicherung	max. Leistungsaufnahme		Schweißstrom	Einschaltdauer 40°C / 10min	Leerlauf Spannung	Schutzklasse	Gewicht	Maße
GTAW 160	~230V AC +/-10% 50-60Hz	16A Träge	WIG 3,4 kW	MMA 4,9kW	5 - 160A	50% 160A 60% 150A 100% 115A	85V	IP 23 H	7kg	410x150x300
GTAW 200	~230V AC +/-10% 50-60Hz	16A Träge	4,9kW	6,2kW	5 - 200A	35% 200A 60% 155A 100% 120A	89V	IP 23 H	7kg	410x150x300